

De afwerkzeep voor natuursteensiliconen

Waterige oplossing van oppervlakte-actieve substanties

Voor binnen en buiten

GLN

Eigenschappen

- ▶ Waterige oplossing van oppervlakte-actieve substanties
- ▶ Speciaal afgestemd op gevoelige marmer- en natuursteen soorten
- ▶ Reduceert de kans op vlekkenvorming door afwerkzeepen tot een minimum
- ▶ Dermatologisch geteste inhoudsstoffen
- ▶ Ontvet de huid niet
- ▶ Behoudt de glans van het kitoppervlak
- ▶ Kleurpigmenten van de afdichtingkit worden niet uitgewassen
- ▶ Alleen onverdund gebruiken

Toepassingsgebieden

- ▶ Voor het afmeten van afdichtingkiten in contact met natuursteen

Normen en keuringen

- ▶ Op basis van de testresultaten van de in-vivo compatibiliteitskeuringen (testrapport Instituut Fresenius, D-65232 Taunusstein) kan deze afwerkzeep met betrekking tot een eventuele huidirriterende werking als onbedenklijk ingeschaald worden

Technische gegevens

Opslagtemperatuur van/tot [°C]	0 / + 35
Opslagstabiliteit bij 23 °C/50 % rlv [maanden]	12 ¹

1) Vorstvrij opslaan

Toepassingsinstructies

Gladmiddel mag niet op de voeg met afdichtstof en op aangrenzende oppervlakken achterblijven en opdrogen. Gedroogde resten kunnen onder bepaalde omstandigheden de optiek beïnvloeden (matte/glanzende vlekken).

In principe dient het gladmiddel spaarzaam gebruikt te worden. Maak het te gebruiken afwerkgereedschap bijv. een beetje vochtig of breng het gladmiddel met een schone kwast doelmatig aan op het afdichtoppervlak.

Resten van het gladmiddel moeten voor het opdrogen met helder water worden verwijderd.

Gebeurt dit niet kunnen vanwege de bijzondere samenstelling van natuursteen vlekken of verkleuringen niet geheel uitgesloten worden.

LET OP: Bij zeer gevoelige natuurstenen (b.v. Nero Impala of Nero Assoluto) kan het gebruik van OTTO afwerkzeep voor natuursteen en ook andere afwerkzeepen vlekken/verkleuringen veroorzaken, die met gebruikelijke schoonmaakmiddelen niet meer te verwijderen zijn.

Bij het afwerken van matte kleuren met OTTO afwerkzeep voor natuursteensilicone moet u letten op het volgende: De voeg mag slechts één keer worden afgemest met een afwerkgereedschap dat in OTTO afwerkzeep voor natuursteensilicone is gedompeld. Hoe vaker het oppervlak met een afwerkzeep wordt bewerkt, des te meer het matte effect verloren gaat en de voeg van de kit glanzender wordt.



De 5 l- en 10 l- jerrycans zijn met 'anti-klok systeem' uitgerust.

Vanwege het grote aantal toepassingen voor onze producten en voorwaarden voor deze toepassingen is het in elk geval noodzakelijk, alle voor het betrokken gebruiksdoel belangrijke producteigenschappen vóóraf te testen en in de praktijk te toetsen.

Het uiterste houdbaarheidsdatum staat op de verpakking en dient in acht te worden genomen.

Levorm

	250 ml kunststof fles	1000 ml kunststof fles	5 liter kunststof jerrycan	10 liter kunststof jerrycan	60 liter kunststof vat	200 liter kunststof vat met spongaten*
○ kleurloos	GLN-52	GLN-57	GLN-59	GLN-61	op aanvraag	op aanvraag
Aantal per verpakkingseenheid	1	1	1	1	1	1
Aantal per pallet			90	30	6	2

* OTTO Aftapkraan 2" met ontluuchting (AERO-FLOW) apart verkrijgbaar

Veiligheidsinstructie

Let op veiligheidsblad.

Afvalverwijdering

Aanwijzingen voor de verwijdering zie veiligheidsblad.

Aansprakelijkheid

De bovenstaande informatie en onze technische toepassingsadviezen, hetzij mondeling, schriftelijk of door middel van tests, worden naar ons beste weten verstrekt, maar zijn niet bindend, ook niet met betrekking tot eventuele eigendomsrechten van derden. De informatie in deze publicatie ontslaat de verwerker niet van de verplichting om zijn eigen tests uit te voeren op onze producten met betrekking tot hun geschiktheid voor de beoogde processen en doeleinden. De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de producten die worden vervaardigd op basis van ons technisch toepassingsadvies vallen buiten onze controle en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de verwerker. Als de toepassing waarvoor onze producten worden gebruikt onderworpen is aan een officiële toestemming, is de gebruiker verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze toestemming. We behouden ons het recht voor om het product aan te passen aan de technische vooruitgang en nieuwe ontwikkelingen. Voor het overige verwijzen we naar onze algemene voorwaarden, in het bijzonder met betrekking tot eventuele aansprakelijkheid voor gebreken. U kunt onze voorwaarden vinden op www.otto-chemie.de.